



NOUVEAUTÉS 2022

# Dévidoirs muraux GEKA® plus

disponible à partir de mars

## Dévidoirs muraux automatiques GEKA® plus PA20GSK et PA30GSK

Avantages / bénéfices:.....**construction robuste en acier revêtu par poudre**  
**enroulement automatique du tuyau avec guidage en douceur du tuyau**  
**blocage pas à pas possible à distance en tirant le tuyau**  
**monté et immédiatement prêt à l'emploi**  
**écoulement optimal de l'eau pour les tuyaux jusqu'à 3/4"**  
**tuyau d'arrivée inoxydable et mécanisme de blocage en acier inoxydable**  
 avec protection du tuyau et arrêt du tuyau ; Équipé d'un raccord rotatif GEKA® plus coudé 90° en laiton  
 guidage de tuyau réglable par pas de 45°, **par conséquent montage au plafond ou au sol possible**  
 avec jusqu'à 25 m de tuyau d'arrosage en caoutchouc GEKA® plus 3/4", raccords rapides robustes de grande qualité et gicleur en laiton + 2 m de tuyau d'arrivée  
**Tuyau d'arrosage GEKA® plus en caoutchouc 3/4" en EPDM**, 5 couches de fils synthétiques, ID 19 mm, épaisseur des parois 4 mm, pression de service 20 bar, Fabriqué en Allemagne

Matériel : .....boîtier : acier revêtu par poudre ; arrêt de tuyau : caoutchouc noir ; vis, ressort de protection de tuyau : acier inoxydable ; raccord coudé GEKA® plus : laiton

Pression de service : .....max. 20 bar

Intervalle de température d'utilisation : ..entre +4 et +60 °C (en fonction du tuyau)

Remarque particulière : .....vis et chevilles pour le montage mural non comprises dans la livraison ; **porte-muraux pivotants disponibles séparément en tant qu'accessoires**

**NOUVEAU**  
 avec tuyau en caoutchouc de grande qualité



	PA20GSK équipé	PA30GSK équipé
Raccord	Raccord rapide GEKA® plus	Raccord rapide GEKA® plus
Longueur de tuyau env. m	15	25
Dimensions L x l x H cm	52,5 x 21 x 50,5	61 x 33 x 53
Poids env. kg	24,4	35,6
Pièces en UE	1	1
<b>Référence</b>	<b>42.9011.9</b>	<b>42.9031.9</b>



Construction robuste en acier



Raccord coudé GEKA® plus avec passage entier de l'eau de 3/4"



Blocage pas à pas



Guidage de tuyau en douceur



Enroulement automatique du tuyau



Blocage contrôlable en tirant sur l'extrémité du tuyau



Tuyau d'arrosage en caoutchouc en EPDM

# Fixation murale rotative GEKA® plus

disponible  
immédiatement

## Fixation murale rotative GEKA® plus

Avantages / bénéfices:..... **Fixation murale rotative de 110°**  
**construction robuste en acier revêtu par poudre**  
**librement orientable ou blocage par étapes**  
 vis d'assemblage incl.  
 Fabriqué en Allemagne  
 compatible avec les dévidoirs muraux automatiques  
 PA30 (42.9020.9), PA30SK (42.9030.9) et  
 PA30GSK (42.9031.9)

Matériel : .....acier revêtu par poudre

Remarque particulière : .....vis et chevilles pour le montage mural non  
 comprises dans la livraison



Angle de pivotement degrés	110°
Poids env. kg	12
Pièces en UE	1
<b>Référence</b>	<b>42.9098.9</b>

# Trépied GEKA®

disponible à  
partir de mars

Avantages / bénéfices:.....extrêmement stable et solide, pliable

Matériel : .....acier galvanisé

Instructions de commande : .....manchons entre l'arroseur et le trépied (à monter soi-même)

## Trépied avec pieds pointus GEKA®

Raccord filetage mâle en mm	2 x 47,80	
<b>Raccord filetage mâle</b>	<b>2 x G1 1/2</b>	
Hauteur de trépied mm	700	
Réglable en hauteur jusqu'à mm	1 070	
Pièces en UE	1	
<b>Référence</b>	<b>57.5689.9</b>	



## Trépied avec pieds rondelles GEKA®

Raccord filetage mâle en mm	2 x 33,25	2 x 47,80
<b>Raccord filetage mâle</b>	<b>2 x G1</b>	<b>2 x G1 1/2</b>
Hauteur de trépied mm	750	750
Réglable en hauteur jusqu'à mm	1 150	1 150
Pièces en UE	1	1
<b>Référence</b>	<b>57.5833.9</b>	<b>57.5835.9</b>



# Commandes d'arrosage

disponible  
immédiatement

## Programmateur d'arrosage

Avantages / bénéfices:

**Avec des fonctions utiles pour un arrosage automatique et économe en eau. Pour une utilisation avec des arroseurs, des systèmes d'irrigation goutte à goutte et des systèmes de pulvérisation. Les commandes d'arrosage GEKA® sont simples à utiliser et faciles à installer.**



Tutoriels vidéos

Référence	17.0101.8
Emballage	Carte
Pièces en UE	2
Sorties programmables	1
Alimentation en énergie	Mécanique
Élément de commande	Molette
Affichage LCD	-
Nombre de programmes	1
Démarrage de l'arrosage	Lors de l'actionnement
Durée d'arrosage	Entre 5 et 120 min
Intervalles d'arrosage	-
Panneau de commande amovible	-
Fonction « manuel » : arrosage immédiat, arrosage manuel	✓
Affichage du niveau de batterie	-
Fonction Safe Water Stop : La vanne se ferme / l'arrosage s'arrête lorsque la capacité de la batterie est faible	Se ferme à la fin du temps programmé
Filetage de raccordement pour robinet	G3/4 (26,44 mm) et G1 (33,25 mm)
Pression de service	Entre 0,5 et 12 bar
Construction robuste grâce à l'écrou-raccord et au raccord nez de robinet en laiton chromé	✓
Particularité / application	Réglage simple et intuitif par molette Arrêt automatique de l'arrosage Débit d'eau continu possible via le réglage « manuel » Composants métalliques robustes et de grande qualité



Filetage G1 et  
adaptateur pour G3/4



Réglage  
intuitif

disponible  
immédiatement

disponible  
immédiatement

## Ordinateur d'arrosage

## Ordinateur d'arrosage numérique



Tutoriels vidéos



Tutoriels vidéos

17.0102.8	17.0103.8
Carton	Carton
2	2
1	1
2 x piles AAA de 1,5 V (non fournies)	2 x piles AA de 1,5 V (non fournies)
Boutons rotatifs/touche	Touches
-	✓
1	1
Lors de l'actionnement ( après 7 secondes ) ; démarrage décalable via la touche « + 1 h »	Réglage précis de l'heure
1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min	Entre 1 et 240 min
Toutes les 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 6 h, 8 h, 12 h, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 7 jours	Toutes les 6 h, 12 h, entre 1 et 15 jours
-	✓
✓	✓
Lumière rouge clignotante	Affichage à l'écran
✓	✓
G3/4 (26,44 mm) et G1 (33,25 mm)	G3/4 (26,44 mm) et G1 (33,25 mm)
Entre 0 et 8 bar	Entre 0,5 et 6 bar
✓	✓
Réglage simple et intuitif au moyen de boutons rotatifs Possibilité de décaler l'heure de démarrage Fonction Safe Water Stop Débit d'eau continu possible via le réglage « on » Composants métalliques robustes et de grande qualité Particulièrement adapté à l'arrosage des plantes en pot, car réglage possible de cycles d'arrosage courts et fréquents	Réglage simple et intuitif Heure de démarrage sélectionnable avec précision Fonction Safe Water Stop Débit d'eau continu possible via le réglage « on » Programmation facile, grâce à l'élément de commande amovible Grand écran et panneau de commande incliné vers l'arrière, assurant une excellente lisibilité Composants métalliques robustes et de grande qualité Particulièrement adapté à l'arrosage régulier de pelouses, de haies ou de plates-bandes



Composants métalliques  
de grande qualité



Débit d'arrosage  
réglable



Panneau de commande  
amovible



Réglage  
confortable



# Système de raccords automatiques GEKA® plus

disponible à partir d'avril

Avantages / bénéfices:.....**Système de raccords automatiques robuste et de qualité en laiton chromé combinable avec tous les systèmes de raccords automatiques et les types de tuyaux courants**  
**durée de vie inégalée et d'utilisation simple**

Domaine d'application : .....pour le jardin, la maison, l'atelier etc.



## Vannes à deux voies verticales GEKA® plus avec filetage mâle

pour l'utilisation séparée de deux sorties d'eau sur un robinet avec filetage mâle pour les besoins individuels

Forme de construction **idéale pour l'utilisation avec les programmeurs et les ordinateurs d'arrosage GEKA®** (17.0101.8, 17.0102.8 et 17.0103.8) **grâce à l'adaptateur, convient aux robinets G3/4 et G1**

écrou-raccord facile à manipuler avec filetage femelle robuste pour un montage simple et confortable sur le robinet  
débit d'eau réglable en continu

Filetage de l'adaptateur mm	24,66	24,66
<b>Filetage de l'adaptateur</b>	<b>G3/4</b>	<b>G3/4</b>
Filetage des écrous en mm	30,93	30,93
<b>Filetage des écrous</b>	<b>G1</b>	<b>G1</b>
Filetage mâle en mm	2 x 26,44	2 x 26,44
<b>Filetage mâle</b>	<b>2 x G3/4</b>	<b>2 x G3/4</b>
Emballage	Carte	Fanion EAN
Pièces en UE	5	2
<b>Référence</b>	<b>46.0435.8</b>	<b>46.0435.9</b>

disponible immédiatement



## Kit de bagues de serrage GEKA® plus

Kit de 4 pièces : contient 4 bagues de serrage pour les raccords automatiques à douilles GEKA® plus pour tuyaux de taille 1/2" ; convient au système de raccords automatiques nickelé et chromé

Compatible avec	46.0801.8, 46.0801.9, 46.0841.8, 46.0841.9 46.0701.8, 46.0701.9, 46.0741.8, 46.0741.9
Emballage	Carte
Taille de tuyau	1/2"
Pièces en UE	5
<b>Référence</b>	<b>46.0804.8</b>

disponible immédiatement



## Kit de bagues de serrage GEKA® plus eau potable

Kit de 4 pièces : contient 4 bagues de serrage pour les raccords à douilles eau potable GEKA® plus pour tuyaux de taille 1/2" ; convient au système de raccords automatiques eau potable version avec bague de serrage rouge

Compatible avec	46.1812.8, 46.1812.9 46.1815.8, 46.1815.9
Emballage	Carte
Taille de tuyau	1/2"
Pièces en UE	5
<b>Référence</b>	<b>46.1832.8</b>

# Lance d'arrosage GEKA® plus Classic

Tête d'arrosage avec raccord à baïonnette

disponible à partir de mars

## Lance d'arrosage GEKA® plus Classic

- Avantages / bénéfices:.. **lance d'arrosage robuste** avec clapet à bille pratique pour une utilisation d'une seule main  
**manette positionnable individuellement**  
**poignée en caoutchouc souple** sur le tuyau d'écoulement  
**tête d'arrosage** pour voile d'eau souple et de grand volume  
**grand débit d'eau**, donc idéal pour une utilisation professionnelle  
**tuyau renforcé** résistant sur l'écrou-raccord  
**le filtre à impuretés intégré** empêche les dépôts  
**raccordement à baïonnette** pour un remplacement de la tête d'arrosage facile par clic  
 compatible avec toutes le têtes d'arrosage GEKA® plus avec raccordement à baïonnette  
 avec tête d'arrosage (50.5432.9) de taille M avec voile d'eau fin
- Matériel : ..... tête d'arrosage, tuyau d'écoulement et écrou-raccord : métal léger ;  
 clapet à bille : laiton chromé ;  
 insert à baïonnette, raccord rapide : laiton ;  
 raccord de liaison (50.5428.9) : laiton chromé  
 caoutchouc de la poignée : NBR moussé noir
- Couleur : ..... manette grise
- Raccordement : ..... raccord rapide GEKA® plus adapté pour tailles de tuyau de 3/8" à 1 1/2", 50.5404.9 avec raccord enfichable GEKA® plus
- Options : ..... large gamme de têtes d'arrosage et pommes GEKA® plus avec raccordement à baïonnette

NOUVEAU avec caoutchouc de poignée souple



Raccord	Raccord rapide GEKA® plus				Raccord enfichable GEKA® plus
Débit d'eau à 3 bar l/min	92				62
Trous de tamis Ø en mm	0,7				0,7
Ø du tuyau en mm	19 x 1				19 x 1
Coude du tuyau	35°				35°
Longueur du tuyau en cm	40	60	90	120	60
Pièces en UE	1	1	1	1	1
<b>Référence</b>	<b>50.5400.9</b>	<b>50.5401.9</b>	<b>50.5402.9</b>	<b>50.5403.9</b>	<b>50.5404.9</b>



Raccordement à baïonnette pour un changement facile de la tête d'arrosage par simple clic



Positionnement individuel de la manette



50.5404.9 : avec raccord enfichable GEKA® plus



Clapet à bille facilement maniable ...



... peut être actionné d'une seule main.




Filtre à impuretés inséré empêchant la formation de dépôts





**KARASTO** Armaturenfabrik Oehler GmbH  
Manfred-von-Ardenne-Allee 27  
71522 Backnang | Allemagne

 +49 7191 34 52 - 0

 +49 7191 34 52 - 100

 [info@geka.de](mailto:info@geka.de)

 [www.geka.de](http://www.geka.de)

La marque GEKA® est une marque déposée de la société KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH, Allemagne.