

GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA20GSK und PA30GSK

Vorteil / Nutzen: **robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion**
automatischer Rückzug des Schlauchs mit schonender Schlauchführung
schrittweise Arretierung aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich
fertig montiert und sofort einsatzbereit
optimaler Wasserdurchlauf für Schläuche bis 3/4"
rostfreies Zulaufrohr und Arretiermechanismus aus Edelstahl
 mit Schlauchschutz und Schlauchstopper; mit GEKA® plus Winkeldreharmatur 90° aus Messing
 Schlauchführung in 45° Schritten verstellbar, **daher auch Decken oder Boden-**
montage möglich
 mit bis zu 25 m GEKA® plus Gummi Wasserschlauch 3/4", hochwertigen, robusten
 Schnellkupplungen und Spritzdüse aus Messing + 2 m Zulaufschlauch
GEKA® plus Gummi Wasserschlauch 3/4" aus EPDM, 5-lagig mit synthetischen
 Garnen, ID 19 mm, Wandstärke 4 mm, Betriebsdruck 20 bar, Made in Germany

Material: Gehäuse: pulverbeschichteter Stahl; Schlauchstopper: Gummi schwarz; Schrauben,
 Schlauchschutz-Feder: Edelstahl; GEKA® plus Winkeldreharmatur: Messing

Betriebsdruck: max. 20 bar

Temperatureinsatzbereich: +4 bis +60°C (schlauchabhängig)

Besonderer Hinweis: Schrauben und Dübel für Wandmontage nicht im Lieferumfang enthalten;
schwenkbare Wandhalterungen als Zubehör separat erhältlich

NEU
mit hochwer-
tigem Gummi-
schlauch



	PA20GSK bestückt	PA30GSK bestückt
Anschluss	GEKA® plus Schnellkupplung	GEKA® plus Schnellkupplung
Schlauchlänge ca. m	15	25
Abmessungen L x B x H cm	52,5 x 21 x 50,5	61 x 33 x 53
Gewicht ca. kg	24,4	35,6
VE Stück	1	1
Artikel Nr.	42.9011.9	42.9031.9



robuste
Stahlkonstruktion




GEKA® plus Armatur und Rohr
mit vollem 3/4" Wasserdurchfluss



schrittweise
Arretierung



schonende
Schlauchführung



automatischer
Rückzug des Schlauchs



Arretierung durch Zug am
Ende des Schlauchs steuerbar



Gummi Wasserschlauch
aus EPDM