

## GEKA® Automatische Wandschlauchbox K15

Vorteile / Nutzen: ..... **Automatisches Aufrollen und bequemes Abrollen** des Schlauchs ohne zu verknoten; Schlauch stufenlos arretierbar  
**kontrollierter und sicherer Schlauch-Einzug (slow retract)**  
**werkzeuglos verstellbarer Schlauchstopper**  
**Robuste Wandhalterung:** 180° schwenkbar  
 inkl. Montageset (4x Dübel, 4x Schrauben und 4x Unterlegscheiben aus Edelstahl)  
**mit Nachtropfstopp für Zulaufschlauch dank praktischer Aufsteckmöglichkeit**  
**leicht von der Wand abnehmbar**  
**fertig montiert und sofort einsatzbereit**  
**kompakte Größe**  
**inklusive hochwertigem, robustem Stecksystem und Spritzdüse aus verchromten Messing**

Betriebsdruck bei +20 °C: ..... 10 bar  
 Temperatureinsatzbereich: ..... +4 °C bis +45 °C  
 Abmessungen LxBxH cm: ..... 50 (inkl. Halterung) x 18 x 40  
 Lieferumfang: ..... GEKA® plus Spritzdüse leicht; GEKA® plus Schlauchstück 1/2";  
 GEKA® plus Schlauchstück 1/2" mit Wasserstopp; GEKA® plus Hahnstecker G3/4,  
 15 m Schlauch + 2 m Zulaufschlauch

<b>Schlauchgröße</b>	<b>1/2"</b>
Schlauch ID mm	12,5
Schlauchlänge ca. m	15
Zulaufschlauch ca. m	2
Verpackung	Karton
VE Stück	1
<b>Artikel Nr.</b>	<b>42.8710.9</b>



automatisches Aufrollen	stufenlose Arretierung	inkl. Montageset und Metallhalterung	Zulaufschlauch 2 m	ohne Werkzeug verstellbar
inkl. Stecksystem aus Metall	sicherer kontrollierter Einzug	Aufsteckmöglichkeit für Zulaufschlauch	Schwenkbar 180°	