Dévidoirs muraux GEKA®

Déjà disponible

Dévidoir mural automatique GEKA® K15

Avantages / utilité : ..... **Enroulement automatique et déroulement confortable** du tuyau sans faire de nœuds ; tuyau blocable en continu ;
rentrage du tuyau contrôlé et sûr (slow retract) ;
butée de tuyau réglable sans outil ;
fixation murale robuste : rotation de 180° ;
kit de montage inclus (4 chevilles, 4 vis et 4 rondelles en acier inoxydable) ;
avec stop-goutte pour le tuyau d'alimentation grâce à une possibilité d'enfichage pratique ;
facilement détachable du mur ;
complètement monté et prêt à l'emploi ;
taille compacte ;
avec système de raccords automatique et gicleur robustes, de qualité supérieure ;
en laiton chromé

Pression de service à +20 °C : ..... 8 bar

Plage de température d'utilisation : ..... +4 °C à +45 °C

Dimensions LxlxH cm : ..... 50 (support inclus) x 18 x 40

Volume de livraison : ..... gicleur léger GEKA® plus ; raccord à douille GEKA® plus 1/2'' ; raccord à douille GEKA® plus 1/2'' avec dispositif d'arrêt de l'eau ; raccord nez de robinet GEKA® plus G3/4, 15 m de tuyau + 2 m de tuyau d'alimentation

Taille de tuyau	**1/2"**
DI du tuyau en mm	12,5
Longueur approx. tuyau m	15
Longueur approx. m Tuyau d'arrivée :	2
Emballage	Carton
Pièces en UE	1
Référence	**42.8710.9**

SLOW RETRACT

Enroulement automatique du tuyau

Ajustement continu

Fixation robuste en métal

Tuyau d'alimentation: 2 m

réglable sans outils

inkl. système de raccords automatiques

Rentrage controlé et assuré

Bouchon pour tuyau d'alimentation

Rotation 180°

Commandes: par Fax: +49 7191 34 52 - 100 par e-Mail: info@geka.de