Dévidoirs GEKA® plus

Dévidoirs GEKA® plus P25 et P25SST

Avantages / bénéfices : ..... **Construction robuste en acier revêtu par poudre**
Maniabilité simple et aisée grâce à la hauteur du guidon agréable
Construction du cadre optimisée garantit une bonne stabilité et un déplacement en tout confort
Pneus pleins en caoutchouc pour un déplacement aisé
Fixation pratique pour l'équipement
Montage et démontage du guidon sans outil pour un stockage facile pendant l'hiver
Montage facile et rapide sans outil supplémentaire
Avec système de raccords automatiques GEKA® plus à l'intérieur et à l'extérieur
42.8506.9 avec tuyau d'eau GEKA® plus de 25 m 110 1/2", système de raccords automatiques GEKA® plus robuste et de haute qualité et gicleur en laiton

Matériau : ..... Châssis tubulaire : acier revêtu par poudre; Guidon et pneus : caoutchouc noir
Fixation pour l'équipement et poignée de la manivelle : plastique vert ; Tuyau d'alimentation : acier inoxydable
Système de raccords automatiques GEKA® plus : laiton chromé

Intervalle de temp. d'utilisation °C : ..... +4 à +60°C (dépend du tuyau)

Dimensions cm : ..... 41 x 99 x 39

Remarque particulière : ..... Préassemblé, Pièces détachées disponibles sur demande

	P25	P25SST
Branchement	Raccords automatiques GEKA® plus	
Capacité pour tuyau de 1/2" env. m	50	50
Capacité pour tuyau de 5/8" env. m	40	40
Capacité pour tuyau de 3/4" env. m	25	25
Poids net env. kg	7	12
Pièces en UE	1	1
No. réf.	**42.8501.9**	**42.8506.9**

P25 - 42.8501.9

P25SST - 42.8506.9

Construction robuste en acier

Fixation pratique pour l'équipement

Pneus adhérents

Montage facile et sans outil

Prêt à l'emploi avec raccords automatiques GEKA® plus