

# Dévidoirs GEKA® plus

## Dévidoirs GEKA® plus P25 et P25SST

- Avantages / bénéfices : ..... **Construction robuste en acier revêtu par poudre**  
**Maniabilité simple et aisée grâce à la hauteur du guidon agréable**  
**Construction du cadre optimisée garantit une bonne stabilité et un déplacement en tout confort**  
**Pneus pleins en caoutchouc pour un déplacement aisé**  
**Fixation pratique pour l'équipement**  
**Montage et démontage du guidon sans outil pour un stockage facile pendant l'hiver**  
**Montage facile et rapide sans outil supplémentaire**  
 Avec système de raccords automatiques GEKA® plus à l'intérieur et à l'extérieur  
**42.8506.9 avec tuyau d'eau GEKA® plus de 25 m 110 1/2", système de raccords automatiques GEKA® plus robuste et de haute qualité et gicleur en laiton**
- Matériau : ..... Châssis tubulaire : acier revêtu par poudre; Guidon et pneus : caoutchouc noir  
 Fixation pour l'équipement et poignée de la manivelle : plastique vert ; Tuyau d'alimentation : acier inoxydable  
 Système de raccords automatiques GEKA® plus : laiton chromé
- Intervalle de temp. d'utilisation °C : ..... +4 à +60°C (dépend du tuyau)
- Dimensions cm : ..... 41 x 99 x 39
- Remarque particulière : ..... Préassemblé, Pièces détachées disponibles sur demande

	P25	P25SST
Branchement	Raccords automatiques GEKA® plus	
Capacité pour tuyau de 1/2" env. m	50	50
Capacité pour tuyau de 5/8" env. m	40	40
Capacité pour tuyau de 3/4" env. m	25	25
Poids net env. kg	7	12
Pièces en UE	1	1
<b>No. réf.</b>	<b>42.8501.9</b>	<b>42.8506.9</b>



P25 - 42.8501.9

P25SST - 42.8506.9



Construction robuste en acier



Fixation pratique pour l'équipement



Pneus adhérents



Montage facile et sans outil



Prêt à l'emploi avec raccords automatiques GEKA® plus