

Dévidoirs muraux GEKA® plus

Dévidoir mural automatique K25 GEKA®

Avantages / bénéfices : **Enroulement automatique et déroulement confortable** du tuyau sans le nouer; Ajustement continu du tuyau;
Rentrage du tuyau contrôlé et assuré
Fixation robuste en métal: Rotation de 180°;
 Kit de montage inclu (4x goujon, 4x vis und 4x rondelles)
Le tuyau d'alimentation peut être placé sur un bouchon ce qui l'empêche de couler;
Complètement monté et prêt à l'emploi;
 avec **fonction de remplacement de tuyau e gicleur;**
taille compacte
Avec système de branchement robuste en laiton chromé

Pression de service pour +20 °C bar : 8

Intervalle de temp. d'utilisation : +4 °C à +45 °C

Dimensions LxLxH cm : 56,5 (incl. titulaire) x 24 x 39,5

Accessoires : Gicleur GEKA® plus; Raccord à douille GEKA® plus 1/2";
 Raccord à douille GEKA® plus 1/2" avec dispositif d'arrêt de l'eau;
 Raccord nez de robinet GEKA® plus G3/4,
 25 m tuyau + 2 m tuyau d'alimentation

Taille de tuyau	1/2"
ID du tuyau en mm	12,7
Longueur env. en m	25
Longueur env. en m tuyau d'alimentation:	2
Emballage	carton
Pièces en UE	1
No. réf.	42.8720.9



Enroulement automatique



Ajustement continu



Fixation robuste en métal



Tuyau d'alimentation: 2 m



Avec fonction de remplacement de tuyau



Incl. Système de branchement



Rentrage contrôlé et assuré



Bouchon pour tuyau d'alimentation



Rotation 180°

