

Dévidoirs muraux GEKA® plus

Dévidoirs muraux automatique GEKA® plus PA20 et PA20SK

Avantages / bénéfices : **Construction robuste en acier revêtu par poudre**
Enroulement automatique du tuyau, guidage de tuyau doux
Blocage graduel à distance possible en tirant le tuyau
Complètement monté et prêt à l'emploi
Passage de l'eau optimal pour des tuyaux jusqu'à 3/4"
 Avec protection de tuyau et arrêt de tuyau
 Équipé d'un raccord rotatif GEKA® plus 90° en laiton
 Le guidage du tuyau peut être réglé par pas de 45°
42.9010.9 avec tuyau GEKA® plus 110 3/4" 20 m, des raccords rapides de haute qualité et gicleur léger en laiton + 2 m tuyau d'alimentation

Matériau : Boîte de tuyau : acier revêtu par poudre; Guidage du tuyau : plastique blanc;
 Arrêt de tuyau : caoutchouc noir; tuyau avec ressort de protection: acier inoxydable;
 Raccord rotatif GEKA® plus : laiton

Pression de service : 20 bar max.

Intervalle de temp. d'utilisation °C : +4 à 60°C (dépend du tuyau)

Dimensions cm : 52,5 x 50,5 x 21

Remarque particulière : Le dévidoir est conçu pour des tuyaux d'un diamètre extérieur à 24 mm
 Les vis et les chevilles ne sont pas incluses

Fixation murale, rotative de 90° avec vis de liaison (42.9099.9) disponible séparément comme accessoire sur demande



| | PA20 | PA20SK | Fixation murale |
|------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Branchement | Filetage mâle | Raccord rapide GEKA® plus | |
| Filetage mâle mm | 33,25 | | |
| Filetage mâle | G 1 | | |
| Capacité pour tuyau de 1/2" env. m | 25 | 25 | |
| Capacité pour tuyau de 5/8" env. m | 25 | 25 | |
| Capacité pour tuyau de 3/4" env. m | 20 | 20 | |
| Poids net env. kg | 15 | 24 | 2 |
| Pièces en UE | 1 | 1 | 1 |
| No. réf. | 42.9000.9 | 42.9010.9 | 42.9099.9 |




Construction robuste en acier



Raccord rotatif GEKA® plus 90° avec passage entier de l'eau de 3/4"



Blocage graduel



Enroulement automatique du tuyau



Blocage réglable en tirant le tuyau par le bout



Guidage de tuyau doux